

BT 5.0 robustní teplotní senzor

BS 020 130



SPECIFIKACE

MOŽNOSTI PROTOKOLU	iBeacon	Ano
	Eddystone	Ano
SENZOR	Teploměr	Ano
VLASTNOSTI	Výměna baterie	Ano
	Způsob instalace	Instalace pomocí šroubů oboustranná lepicí páska
	Stupeň krytí	IP 66
	Dosah signálu	Až 200 m v otevřeném prostoru
BATERIE	Model	2 X AA (LR6)
	Kapacita	2 200 mAh
	Teplotní rozsah	-20°C to +70°C
	Výdrž baterie (Tx=0dBm; Interval: 900ms)	Až 5 let

PARAMETRY

RADIO	Bluetooth	Bluetooth low energy kompatibilní s BT 5.0
	Interval přenosu	100ms až 5000ms
	Přenosový výkon	-40dBm, -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm
	Dosah	200 m
KONSTRUKCE	Materiál	ABS plastové pouzdro
	Rozměry	72 x 45 x 22 mm
	Hmotnost	50 g
	Chipset	nRF52
	Barva	Černá
	Příslušenství	1ks oboustranné adhezivní pásky, 2ks šroubů a 2ks plastových držáků
STANDARDY	Certifikace	CE, FCC, Bluetooth QDID/EPL



Plhovská 1997, 547 01
Náchod, Česká republika

tel: +420 491 446 611
fax: +420 491 446 644
email: level@level.systems

DS ID: tsjdcq
IČ: 474 69 374
DIČ: CZ 474 69 374

www.level.systems
C 2701 Krajský soud
Hradec Králové



19/04/23